

Fiche N°2	Les variables	PHP
--------------	---------------	-----

Lors de l'écriture d'un programme, des **variables** seront nécessaires afin de stocker des données (des nombres, du texte, des dates...).

Contrairement au langage VBA, les variables ne sont pas définies en début du programme.

Le contenu de la variable pourra varier tout au long du programme.

1° Affectation d'une variable

Une variable est toujours précédée d'un \$

Exemple
<pre>\$prenom = 'Toto' ;</pre> <p>La chaîne de caractères Toto est affectée à la variable \$texte</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opérateur d'affectation est le signe =, • une chaîne de caractères se met entre quote ('), • un nombre ou une date ne se met pas entre quote ('), • la fin de ligne se termine toujours par un point-virgule (;).

2° Affichage d'une variable

Code php	Affichage dans le navigateur
<pre>echo \$prenom</pre>	Toto

2° La concaténation d'une variable

Il existe deux méthodes de concaténation en php.

1^{ère} méthode : utilisation du point comme opérateur de concaténation

2^{ème} méthode : utilisation de guillemets (") avec la fonction echo et dans ce cas la variable est intégrée à la chaîne de caractères

Code php	Affichage dans le navigateur
<pre>echo 'Mon ami '.\$texte.' habite Paris.' ;</pre>	Mon ami Toto habite Paris.
<pre>echo "Mon ami \$texte habite Paris." ;</pre>	Mon ami Toto habite Paris.